

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. CZ0002-23

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

I08 03

Produktas/produktai:

ISOVER FireProtect® 150
(ISOVER Tank Roof Slab 20 kPa)
ISOVER FireProtect® 150 F

2 Naudojimo paskirtis (-ys):

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių izoliacija

3 Gamintojas:

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Počernická 272/96; 108 03 Praha 10
Czech Republic
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

4 Įgaliojasis atstovas:

netaikoma

5 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1
Sistema 3

6 Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha (Notifikuota įstaiga Nr. 1390)

Darnusis standartas:

EN 14 303 + A1:2013

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės				Santrumpa		Vienetas		Deklaruojamos eksploatacinės savybės	
Degumo klasifikacija	Degumo klasifikacija				RtF		Euroklase		A1	
Akustinės sugerties rodiklis	Garso sugertis				-		-		NPD	
Šilumos laidumas	Šilumos laidumo koeficientas	T °C	50°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C
		λD (W/m K)	0,041	0,047	0,060	0,077	0,098	0,123	0,154	0,192
	Matmenys ir leistinos nuokrypos				T		-		T5	
Vandens pralaidumas	Trumpalaikis vandens įmirkis				WS		kg/m2		WS1	
Laidumas vandeniui	Vandens garų varžai lygiavertis oro sluoksnio storis				S _d		m		NPD	
Stipris gniuždant	Stipris gniuždant arba gniuždomasis įtempis plokščios formos produktams				CS		kPa		NPD	
Koroziją sukeliančių medžiagų išsiskyrimo lygis	Jonų pėdsakai ir pH vertė				CL		mg/kg		10	
	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas				-		-		NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus				-		-		NPD	
Degumo patvarumas senėjant	Patvarumo charakteristika				RtF		Euroklase		A1	
Degumo patvarumas senėjant ir aukštoje temperatūroje	Patvarumo charakteristika				-		-		NPD	
Šiluminės varžos patvarumas senėjant ir aukštoje temperatūroje	Patvarumo charakteristika				-		-		NPD	
	Didžiausia Eksploatavimo Temperatūra (DET)				ST(+)		°C		700	
Šiluminės varžos patvarumas veikiant karščiui, atmosferos krituliams, senėjant	Matmenys ir leistinos nuokrypos				T		-		T5	
	Matmenys stabilumas arba				DS(TH)		-		NPD	
	Didžiausia Eksploatavimo Temperatūra (DET)				ST(+)		°C		700	
	Patvarumo charakteristika				-		-		NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Jiří Šulák
Pavadinimas
Gamyklos direktorius
Pareigos



01.03.2017
Data
Častolovice
Vieta

ISOVER
SAINT-GOBAIN

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz