

# KAIFLEX EF KEVALAI



## PRODUKTO APRAŠYMAS

Lankstūs uždarytų porų elastomerinės izoliacijos kevalai be dangos. Kaiflex EF yra nedulkanti gerų šiluminių savybių, BL-s3,d0 reakcijos į ugnį klasifikacijos universali izoliacija, tinkama naudojama įvairios paskirties pastatuose – gyvenamuose namuose, biurų ir visuomeniniuose pastatuose, pramonės įmonėse.

Dėl kondensato susidarymo gali būti pažeista izoliacija ir vamzdynai. Dėka gerų izoliacinių savybių ir uždarytų porų struktūros, Kaiflex EF efektyviai veikia kaip garų barjeras ir yra patikima kondensato prevencija, apsaugo vamzdynus nuo korozijos po izoliacija (CUI). Kaiflex gaminiai užtikrina veiksmingą apsaugą nuo drėgmės įsiskverbimo ir yra natūraliai antimikrobiniai ir atsparūs pelėsių augimui. Platus gaminių ir priedų asortimentas leidžia greitai ir lengvai įrengti ir sudėtingose montavimo situacijose.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	FEF-EN14304-ST(+85)-ST(-50)-WS01-MU8000
Reakcija į ugnį, Euroklasė	BL-s3,d0
Danga	Be dangos
Darbinė temperatūra	-50 ... +110 °C
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	110

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

- °C	-10	0	10
W/mK	0,035	0,036	0,037

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Oro kondicionavimo sistemų, šalto vandens vamzdynų, įvairios šaldymo įrangos izoliacijai nuo kondensato ir garso izoliacijai, tai pat šilumei izoliacijai karšto vandens ir šildymo sistemose.

## MONTAVIMAS

Montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

## PAKUOTĖ

Kartono dėžės, paletės

## SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose,  $t \geq +5^{\circ}\text{C}$  patalpose. Neleistinas tiesioginis vandens, saulės poveikis.